



# RW936

## PÁ CARREGADEIRA



### Especificações Técnicas

#### Performance

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Carga nominal                         | 3.000 kg                 |
| Peso total                            | 10.300 kg                |
| Capacidade da caçamba                 | 1.8 m <sup>3</sup>       |
| Máxima força de tração                | 101 kN                   |
| Máxima força de escavação             | 98 kN                    |
| Mínimo raio de giro (fora da caçamba) | 6.110 mm                 |
| Dimensões totais (L x A x P)          | 7.360 x 2.520 x 3.200 mm |
| Largura do veículo                    | 2.520 mm                 |

#### Sistema de freio

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Freio de serviço        | Freio a disco |
| Freio de estacionamento | Freio manual  |

#### Pneu

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Especificação do pneu | 17.5 - 25 |
|-----------------------|-----------|

#### Motor

|                  |          |
|------------------|----------|
| Tipo de motor    | Weichai  |
| Modelo           | WP6G125E |
| Potência nominal | 125 CV   |
| Máximo Torque    | 500 N.m  |

#### Sistema de transmissão

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Velocidade nominal     | 2.200 rpm       |
| Marchas de transmissão | 4 frente / 2 ré |
| Velocidade máxima      | 39 km/h         |

#### Eixos

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Distância entre eixos | 2.880 mm |
| Largura da trilha     | 1.850 mm |

#### Capacidades dos reservatórios

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Capacidade do tanque de combustível                   | 190 L |
| Capacidade do tanque hidráulico                       | 152 L |
| Anticongelante                                        | 26 L  |
| Capacidade do tanque óleo do motor                    | 12 L  |
| Capacidade do tanque óleo da transmissão              | 45 L  |
| Capacidade do tanque óleo do transmissão (Eixo único) | 16 L  |

Sistema hidráulico de coletor de bomba única de grande deslocamento, grande portência do cilindro, elevação rápida do braço, velocidade de carregamento mais rápida e eficiente.

